Ersatzmessung von Hand - Messdokument

☐ nach der 2. Stabilisierung ☐ nach der Durcharbeitung ☐ nach DGS-Einsatz

☐ nach .....

Gleis ..... von km ..... bis km .....

Weiche Nr. ..... Bf ..... ☐ Hauptstrang ☐ abzw. Strang

Gemessen am durch AN ..... für AG .....

....

(Unterschrift) (Unterschrift)

Station	Punktabstand 1 m										Sonstiges
	Gegenseitige Höhenlage und Verwindung (Vw) Basis der Vw: 3 m				**Richtung** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			**Längshöhe** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			
	Soll [mm]	Ist [mm]	Diff. [mm]	Vw. [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	

Fachautor: TZF61; Johann Schachtl; Tel.: (089)1308-5045

Gültig ab: 01.01.2006

Station	Punktabstand 1 m										Sonstiges
	Gegenseitige Höhenlage und Verwindung (Vw) Basis der Vw: 3 m				**Richtung** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			**Längshöhe** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			
	Soll [mm]	Ist [mm]	Diff. [mm]	Vw. [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	